

特注ボールマウント製作依頼票

① 角パイプ径	40mm (ソックス) ・ 50mm (アメリカ系クラスⅢ、タグマスター) ・ 1-1/4" (アメリカ系クラスⅠ、Ⅱ) ※2 インチ角は 50mm で対応しますが、ガタツキがあります。別途ガタつき防止装置のご購入をお薦めします。
② ボールシャフト直径	1" (約 25mm) ・ 3/4" (約 19mm) ・ その他 (mm)
③ ヒッチピン穴直径	1/2" (約 12mm、アメリカ系クラスⅠ、Ⅱ 適合) ・ 5/8" (約 16mm、アメリカ系クラスⅢ、タグマスター、ソックス、タイジャパン 適合)
④ ヒッチピンボール芯々間	mm
⑤ 上向き高さ	mm ※下向きに使う場合は 「⑥下向き高さ」 の欄に記入
⑥ 下向き高さ	mm ※上向きに使う場合は 「⑤上向き高さ」 の欄に記入
⑦ 終端距離	mm ※標準値：タグマスター/ソックス/アメリカ系クラスⅠ、Ⅱ：約 50mm、アメリカ系クラスⅢは約 65mm

備考：図中Aの部分は補強板です。上向き高さ 8cm 以上、下向き 10cm 以上指定時に補強します。底辺部分の長さは約 2cm~4cm となります。

ボール取り付け部分の板厚は標準で 16mm 厚となります。 その他アメリカクラスⅢ準拠 19mm 厚も承ります。

注意：製作ご依頼後のキャンセルはできません。また、特注品の為、装着車両やトレーラー、キャリアの保証は対象外となります。

